

Compresseurs Industriels à Vis

SF 110



FICHE TECHNIQUE

Compresseur	Type / Méthode de contrôle	Mono-étage / Charge-Décharge	Débit d'air (FAD) (m³/min)	0,7 MPa	20.0
	Méthode de contrôle du déplacement	Charge-Décharge		0,8 MPa	19.6
	Pression d'aspiration (MPa)	0,1		1,0 MPa	17.0
	Température de fonctionnement (°C)	-5~40		1,3 MPa	14.0
	Température de refoulement (°C)	<105	Moteur	Puissance (kW)	110
	Température de sortie (°C)	à température ambiante +15°C		Type / Méthode de démarrage	Moteur asynchrone / Démarrage étoile-triangle
	Teneur en huile de sortie (ppm)	≤3		Méthode de refroidissement	Refroidissement par air
	Vibration du bloc compresseur (mm/s)	≤7,1 (GB/T 7777)		Indice IP	IP55
	Taille de la tuyauterie	DN 65	Circuit de refroidissement	Degré d'isolation	F
	Volume d'huile de lubrification (L)	90		Méthode de refroidissement	Refroidissement par air (ventilateur à couplage direct)
	Bruit (dB) (A)	80		Mode de contrôle	Contrôle intelligent
	Dimensions (L × l × H) (mm)	2500X1400X1930		Type de ventilateur / Méthode de montage	Ventilateur axial
	Poids (kg)	2140		Puissance de sortie du ventilateur (kW) / Quantité	3.0X2
				Débit d'air de refroidissement (m³/h)	20000X2

www.compresseur-oasisair.com

CATALOGUE GAMME PRODUITS AUGUST 2026

Adresse :
Cité Makoudi 1 - Lot 120 Local D -
Oued Semar - Alger
Showroom **AUGUST**
El Alia B. Ezzouar - Alger

Service Commercial :
+ (213) 560 174 347 / 48

Email :
commercial.augustcompressors@gmail.com

Service Après-vente :
+ (213) 555 02 56 26

